FLIGHT MANUAL

für das Paket F-4F Phantom II "Professional"



Andreas Meyer AFS-design

Die F-4F Phantom II

Die Luftwaffe erhielt von 1973 bis 1975 insgesamt 175 F-4F Phantom II für den Einsatz als Jäger und Jagdbomber. Davon wurden 110 F-4F von 1991 bis 1996 kampfwertgesteigert.

Dabei wurde sie mit einem Hughes APG-65-Radar und der Fähigkeit zum Einsatz der AIM-120 AMRAAM-Lenkwaffe modernisiert. Ferner wurden u. a. folgende Systeme eingebaut: Honeywell H-423 Navigationssystem, GEC Avionics CPU-143/A digitaler Computer, Mil Std 1553R digitaler Databus und ein Litton ALR-68(V)-2 Radarwarner.

Seit dem Jahr 2004 wird die Phantom nun durch den Eurofighter abgelöst. Das JG 73 "Steinhoff" wurde zwischen 2004 und 2006 und das JG 74 wird bis Ende 2008 auf den Eurofighter umgerüstet, der die inzwischen veralteten Phantoms ablöst. Die Außerdienststellung beim JG 71 "Richthofen" ist bis Ende 2012 geplant.

F-4F Phantom II Verbesserungen

Die F-4F Phantom II ist aus der F-4E abgeleitete Version, welche den Anforderungen gemäß der Luftwaffe entspricht. Sie wurde zu einem großen Teil durch deutsche Firmen in Lizenz gebaut.

Zu den Veränderungen zählen unter anderen:

- verbessertes Bremssystem,
- ein geändertes Cockpit-Layout sowie
- ein vereinfachtes Radar.



Das Triebwerk General Electric J79

Die F-4F Phantom II wird von zwei J79 - Strahltriebwerk angetrieben. Jedes Triebwerk erzeugt einen Schub von etwa 52,8 kN ohne und 79,6 kN mit Nachbrenner. Das J79 - Strahltriebwerk ist ein Turbojet - Antrieb von General Electric und wurde in den 1950er - Jahren entwickelt. MTU in Deutschland hat dieses Triebwerk für die deutschen F-4F Phantom II in Lizenz hergestellt.



- 1. Startanlage des linkes Triebwerk
- 2. Stromgenerator des linkes Triebwerk
- 3. Lufteinlauf des rechtes Triebwerk
- 4. 17-stufigen Verdichter
- 5. Kombinierter Rohr Ring Brennkammer
- 6. Dreistufigen Turbine mit dahinterliegenden Nachbrenner
- 7. Turbinenauslass mit veränderbarer Schubdüse

Technische Daten des Waffensystems F-4F Phantom II

Länge:	19,20 m
Spannweite:	11,77 m
Höhe:	5,02 m
Flügelfläche:	49,24 m ²
Leermasse:	13.757 kg
Startmasse:	26.300 kg
Triebwerk:	2 TL General Electric J79-GE-17
Leistung ohne Nachbrenner	51,8 kN (5.280 kp)
Leistung mit Nachbrenner	78,1 kN (7.965 kp)
Landegeschwindigkeit:	270 km/h
Steigzeit auf 9.000 m:	1 min 30 s
Dienstgipfelhöhe:	18.182 m
maximale Reichweite:	2.560 km
Startrollstrecke:	1.000 m
Landerollstrecke:	900 m
Besatzung:	2 Mann




Das Außenmodell



- A Starterwagen RST 180
- B Staurohr
- C Bordkanone
- D Lufteinlauf rechtes Triebwerk
- E Bugfahrwerk
- F AIM 9 Kurzstreckenrakete
- G-Zusatztank
- H Tragflächenende Rechts
- I Querruder (Roll Aileron)
- J Landeklappe (Flaps)
- K AIM-120 B "AMRAAM"Mittelstreckenrakete
- L J79 Strahltriebwerk
- M Höhenleitwerk (Elevator)
- N Landeharken für Flugzeugträger Landungen
- O Bremsfallschirm (Parabrake) ausgefahren

- P Seitenleitwerk
- Q Tragflächenende Links
- R Vorflügel (Slats)
- S-Luftbetankungsstutzen
- T Antikollisionslicht (Strobe)
- U Leiter, siehe Animationen
- V 2 Mann Cockpit

Das F-4F Phantom II Cockpit – Panel



- V1 Visier Projektion
- V2 Visier Auswahlschalter
- R1 Radar Schalter
- R2 Radar Anzeige
- AN Animationsschalter, siehe Kapitel Animationen
- A1 Autopilot Anzeigen: IAS/Mach, Alt, VS
- A2 Autopilot Schalter: AP, HDG, TRK
- A3 Autopilot Schalter: ALT, MACH, IAS, APR
- G Fahrwerkshebel
- R Funkfrequenzdrehschalter
- E Hauptschalter für Elektrik
- P Primäre Fluglage und Navigationsinstrumente
- T Anzeigen zur Triebwerksüberwachung, Treibstoff und TAS
- F Landeklappenhebel
- C Cockpitdach öffnen / schließen.

Animationen



LD – Leiter zum aussteigen anstellen

PRA – Ausfahren des Bremsfallschirm (Parabrake) bei Bodenberührung

TR – MAN Schleppfahrzeug aktivieren

WM – Wingman (2. Flugzeug und 3. Flugzeug) anzeigen

CLR – Schließen aller Animationen



WM – Wingman (2. Flugzeug und 3. Flugzeug) anzeigen



LD – Leiter zum aussteigen anstellen



PRA – Ausfahren des Bremsfallschirm (Parabrake) bei Bodenberührung



TR – MAN Schleppfahrzeug aktivieren




Luftbetankungsstutzen öffnen / schließen, siehe "Untere Bedienelemente"

Untere Bedienelemente



SPARE
SPARE
SPARE
SPARE
SPARE
SPARE
SPARE
SPARE
SPARE

- A Status Fahrwerksposition
- B Höhenruder Trimanzeige
- C Boost Pump Anzeige linkes und rechtes Triebwerk
- D Landeklappen Kontrollanzeige (Flaps)
- E Statusanzeigen wie Autopilot und Lichtschalter
- F Warnleuchten
- G Microsoft Flight Simulator Icons
- H Panels anschalten und ausschalten





S1 – Schubhebel linkes Triebwerk

S2 – Schubhebel rechtes Triebwerk

E1-Triebwerkshauptschalter

E2 – Startschalter linkes und rechtes Triebwerk

E3 – Treibstoffzufuhr links/rechts

E4 – Fangharken ausfahren

 $F-Luft betankungsstutzen\ ein-/ausfahren$

T – Trimschalter für Yaw, Roll, Pitch



R1 – Funkauswahl

 $R2-Funk frequenz\ einstellen$

R3 – Funk identifizieren

N1 – NDB Anzeige

N2 – Anzeige für NAV, Squawk

N3 – Frequenz einstellen

N4 – Auswahl NAV, Squawk

L1 – Cockpit Licht Schalter

L2 – Aussen Licht Schalter


ID Eingabe bei den Deutschen F-4F Phantoms



Eingabe der ID Kennung am Beispiel der ID Kennung 38 + 63



Bei "Luftfahrzeug auswählen" FS Namen ändern.



Sie können nun eine eigene ID Zahl eingeben. <u>Bitte ohne dem Kreuz (Pluszeichen)!</u> Sie können alle Zahlen von <u>0000</u> bis <u>9999</u> eingeben.

So zum Beispiel die 3743 für die deutsche ID Kennung: 37 + 43



Tastaturbelegung

Taste	Beschreibung
+	Zoom im virtuellen Cockpit und Aussenmodell:
-	(nicht Ziffernfeld, sondern im Buchstabenblock)
(nicht Ziffernblock)	Virtuelles Cockpit, Empfehlung Zoomgröße: Faktor 0.40
STRG E	Triebwerke (Engines) starten
SHIFT E	Einstiegsluke (Canopy) öffnen/schließen
F5, F6, F7, F8	Bedienung der Landeklappen
G	Fahrwerk (Gear) ein- und ausfahren
#	Luftbremse (Airbrake) ein- und ausfahren
F2, F3	Weniger Schub, Mehr Schub
SHIFT 2,3,4,5	Untere Konsolen anzeigen
SHIFT 6,7,8	GPS, Funk, Throttle anzeigen

Bitte einen geeigneten Joystick für den Flight Simulator verwenden. Zu Empfehlen ist ein Joystick mit Schubhebel u. Seitenrudersteuerung, z.B. Logitech Extr.3D Pro.


Systemvoraussetzung

System:	Windows 98 SE / Me / 2000 / XP or Vista
FS VERSION:	FSX (SP1, SP2, Acceleration Pack) and FS2004
Filesize:	61 MB
Filesize hard drive:	1,6 GB
INSTALLATION:	EXE. file
PUBLISHER:	AFS-design
HOMEPAGE:	http://www.afs-design.de
SUPPORT mailto:	info@afs-design.de
FS VERSION:	FSX (SP1, SP2, Acceleration Pack) and FS2004
Steuerung:	Joystick, Tastatur und Maus

Installation für FS2004

1. Für den FS2004 bitte die "AFS-___--FS9.exe" downloaden und in einem Ordner Ihrer Wahl speichern.

2. Bitte die "AFS-____-FS9.exe" starten und Installationsanweisungen befolgen.




- 3. Bitte wählen Sie unter ... das Hauptverzeichnis vom FS2004 aus, wenn nicht automatisch gewählt.
- 4. Nachdem die Installation beendet ist, starten Sie ihren Flight Simulator

Bitte verwenden Sie die AFS- $_$ -FS9.exe nur für den **FS2004** (= **FS9**). Die Texturen sind für den FSX nicht geeignet.

Installation für FSX

- 1. Für den FSX bitte die "AFS-___-FSX.exe" downloaden und in einem Ordner Ihrer Wahl speichern.
- 2. Bitte die "AFS-____-FSX.exe" starten und Installationsanweisungen befolgen.



- 3. Bitte wählen Sie unter ... das Hauptverzeichnis vom FSX aus, wenn nicht automatisch gewählt.
- 4. Nachdem die Installation beendet ist, starten Sie ihren Flight Simulator

Bitte verwenden Sie die AFS-____-FSX.exe nur für den **FSX**. Die Texturen sind für den FS2004 nicht geeignet.

Flugzeug auswählen

- Starten Sie ihren Flight Simulator
- Unter "Freiflug" und "Luftfahrzeug auswählen" unter
- "F-4F Phantom, AFS-pro" auswählen




- Zur Auswahl stehen verschiedene Repaints unterschiedlicher Luftwaffen
- Diese können Sie als Front Seater, Special paint, oder als WSO öffnen.
- WSO (Weapons System Officer) auf Deutsch: Waffensystemoffizier
- Prüfen Sie die Beladung
- Starten Sie die Auswahl

Problem mit DirectX bei FSX (SP2) – nur wenn erforderlich

Dieses Programm verwendet nur DirectX9. Bitte DirektX10-Vorschau deaktivieren! Dieses Programm verwendet noch BMPs. Diese werden von DirektX10 noch nicht unterstützt, was aber bei der endgültigen DirektX10 Version der Fall sein wird. Darum muss hier die DirektX10-Vorschau deaktiviert werden.

Dazu folgende Reihenfolge durchgehen:

- 1. Installiere dieses Add-On
- 2. Start den Microsoft FSX
- 3. Wähle ein Flugzeug Deiner Wahl
- 4. Starte die Simualotion (betätige Start)
- 5. In der Simulation drücke Taste "ALT"
- 6. Wähle unter Optionen / Einstellungen / die Anzeige
- 7. Im Anzeigefenster wähle Grafik
- 8. Deaktiviere dort "DirectX 10 Vorschau" in dem das Häckchen nicht gesetzt ist.
- 9. Deaktiviere dort "Beleuchtung" in dem das Häckchen nicht gesetzt ist.
- 10. Dann beende den FSX und starte den FSX komplett neu.



Problembehandlung

Problem	Lösungsvorschlag
Die "F-4F Phantom,	Normalerweise gibt es bei der Installation keine
AFS-pro" lässt sich im	Probleme. Manchmal steht aber der FSX oder FS2004
Menü des FSX oder	nicht in der Windows Registry. Dann müssen Sie das
FS2004 nicht aufrufen	richtige Verzeichnis vom Microsoft Flight Simulator in
oder anzeigen	der Installation von Hand eingeben. Geben Sie nur das
	Stammverzeichnis vom FSX oder FS2004 an. Niemals in
	den Unterordner, wie z.B. den "Aircraft" Ordner.
	Siehe auch Kapitel: "Installation FS2004 / FSX"
Die "F-4F Phantom,	Die Downloads gibt es als FSX und als FS2004 Version.
AFS-pro" lässt sich	Niemals die FS2004 Version in den FSX oder umgekehrt
immer noch nicht	installieren. Haben Sie die richtige Version
aufrufen.	gedownloaded?
Schwarzes Modell	Bitte die DX10 Vorschau und Beleuchtung im FSX
	deaktivieren. Siehe vorherige Seite!
Schwarzer Spiegel	Bitte unter "ALT" drücken, => Optionen =>
	Einstellung => Anzeige => Luftfahrzeug das Häkchen
	für " Reflexionen " setzen
Der FSX ruckelt	Bitte mit diesem kostenfreien Tool Ihren FSX verbessern.
	Damit wird der FSX nie wieder ruckeln.
	http://www.venetubo.com/fsx.html
ID - Kennung wird bei	Bitte geben Sie nur 4 Zahlen in einem Bereich von 0000
der Deutschen F-4F	bis 9999 an, ohne Leerzeichen. So stehen z.B. für die
Phantom nicht richtig	Zahlen 3127 die Kennung 31 + 27
angezeigt	
ID – Kennung schwarz	Bitte Überprüfen ob die ID Kennung richtig eingegeben
	wurde, ohne Leerzeichen oder Buchstaben.
Cockpit zu nah	Zoom im virtuellen Cockpit und Aussenmodell mit
eingestellt	Tasten ,,+" und ,,-"
	(nicht Ziffernfeld, sondern im Buchstabenblock)
	Virtuelles Cockpit, Empfehlung Zoomgröße: Faktor 0.40
Kein Schirm, MAN-	Siehe Kapitel: "Animationen"
Schlepper, Leiter und	
Wingman sichtbar	
Künstlicher Horizont	Ist normal und liegt am MS Flight Simulator
ruckelt	

Inhaltsverzeichnis

Die F-4F Phantom II	1
F-4F Phantom II Verbesserungen	1
Das Triebwerk General Electric J79	
Technische Daten des Waffensystems F-4F Phantom II	3
Das Außenmodell	
Das F-4F Phantom II Cockpit – Panel	
Animationen	
Untere Bedienelemente	
ID Eingabe bei den Deutschen F-4F Phantoms	11
Tastaturbelegung	
Systemvoraussetzung	
Installation für FS2004	
Installation für FSX	15
Flugzeug auswählen	16
Problem mit DirectX bei FSX (SP2) – nur wenn erforderlich	
Problembehandlung	
Inhaltsverzeichnis	
Rechtshinweis	

Rechtshinweis

Dieses Produkt ist ein Add-On für den Microsoft Flight Simulator. Bitte nur eine lizenzierte Version des Flight Simulators benutzen. Sie dürfen diese Zusätze nur privat verwenden. Jede Weitergabe, Veröffentlichung oder jede Form der gewerblichen Nutzung dieses Add-Ons oder Teile davon ist untersagt. Alle Texturen stammen aus eigenen Fotografien. Das gesamte Modell wurde komplett vom Autor entwickelt. Das Produkt greift lediglich auf Standarddateien vom Microsoft Flight Simulator zu. Da es sich um Downloaddateien handelt, ist eine Rückgabe ausgeschlossen.

Andreas Meyer, AFS-design, Copyright 2012

Homepage: http://www.afs-design.de E-Mail: info@afs-design.de